FICHA TÉCNICA

Neutralysalt Primer

Neutralysalt Primer — Tratamiento anti-sales

EDICIÓN 25.09.2026

01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OriGen® Neutralysalt Primer es un tratamiento preventivo y correctivo 100 % natural, formulado con quelantes biodegradables de última generación (GLDA) para detener la migración y cristalización de sales solubles en muros minerales. Actúa bloqueando la formación de eflorescencias (salitre) sin alterar la transpirabilidad del soporte. Producto libre de disolventes y aditivos sintéticos, compatible con materiales como la cal, la arcilla o el silicato.

02 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acción quelante selectiva sobre sales solubles (nitratos, cloruros, sulfatos)
- Previene la cristalización superficial de sales (eflorescencias o salitre)
- Biodegradable
- Compatible con soportes minerales antiguos y ecológicos
- Permite la transpiración del muro
- Libre de disolventes y microplásticos
- Aplicación sencilla, sin necesidad de maquinaria especializada

03 PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR
Peso específico	**1,02 ± 0,03 g/cm³**
pH	**9,5 ± 1**
Aspecto	**Líquido transparente**
Olor	**Neutro**
Naturaleza química	**Quelante GLDA (grado técnico ecológico)**

04 RENDIMIENTO

25–30 m²/L

1–2 CAPAS, SEGÚN LA POROSIDAD DEL SOPORTE

El rendimiento real depende del tipo y estado de la superficie, las herramientas y el método de aplicación. Se recomienda una prueba in situ para determinar el consumo exacto.

05 SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Muros minerales afectados por humedad capilar o presencia de sales:

- Soportes de cal y arcilla
- Ladrillo cerámico
- Piedra natural
- Revocos ecológicos
- Estucos minerales

> ⚠ No aplicar sobre superficies sintéticas o barnizadas.

06 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda, limpia de polvo, grasas, mohos y restos no adheridos.
- Eliminar manualmente las costras salinas superficiales antes de aplicar el producto.

07 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar el producto puro – no requiere dilución ni mezcla (producto monocomponente).

08 MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador manual.
- Realizar 1 a 2 aplicaciones húmedo sobre húmedo, según el grado de absorción del soporte.
- No aclarar ni lavar tras la aplicación.

Consultas técnicas: marketing@origenpaints.com

09 TIEMPOS DE SECADO Y CURADO

- Antes de revocos o acabados finales: dejar actuar el producto un mínimo de **24 horas**.
- Pasadas 24 horas: si el muro tenía algas o moho, aplicar **Primer L44** antes del acabado; si no, aplicar el acabado directamente.

- El tiempo de secado puede variar según temperatura y humedad.

10 LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con agua templada y jabón natural inmediatamente después de su uso.

11 FORMATOS DE ENVASE

- **5 L** (garrafa de plástico)

12 ALMACENAMIENTO

- Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido del sol.
- No exponer a temperaturas por debajo de **0 °C**.
- Duración aproximada: **18 meses**.

13 GESTIÓN DE RESIDUOS

- Consultar la ficha de datos de seguridad (SDS).
- No desechar el producto en cursos de agua.
- Depositar el envase vacío en un punto limpio.

14 INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- No ingerir.
- Puede ser corrosivo para los metales: conservar únicamente en el envase original.
- Mantener fuera del alcance de los niños.